

2008 年 5 月 9 日

各 位

株式会社 ピ ク セ ラ
(東証一部 6731)

ピクセラ、デジタル放送対応 パソコン用テレビキャプチャーボードの発売日のお知らせ

URL <http://www.pixela.co.jp/company/news/2008/20080509.html>

株式会社ピクセラ（代表取締役 藤岡 浩 以下、ピクセラ）は、本年 4 月 8 日に製品化を発表いたしましたデジタル放送対応のパソコン用テレビキャプチャーボードの発売日を次のように決定し、順次、大手家電量販店、パソコンパーツショップおよびピクセラオンラインストアで発売することをお知らせいたします。

■ 2008 年 5 月 14 日（水） 地上デジタル対応の 1 波モデル（型番：PIX-DT050-PP0）

■ 2008 年 5 月 17 日（土） 地上／BS／110 度 CS デジタル対応の 3 波モデル（型番：PIX-DT012-PP0）

今回発売する製品は、すでに発表している PCI 接続型の地上／BS／110 度 CS デジタルテレビ放送に対応した 3 波モデルと、地上デジタルテレビ放送に対応した 1 波モデルの 2 製品で、いずれもデジタルテレビアプリケーション「StationTV®」が付属します。また、Windows® XP 対応アップデートを 6 月に公開する予定です。

ピクセラは、今後も OEM 事業で培ったパソコン用デジタルテレビソリューション技術を最大限活用し、様々な市場ニーズにお応えすべく製品ラインナップを拡大してまいります。

■PIX-DT012-PP0 地上／BS／110 度 CS デジタル対応 3 波モデル



【価格】オープン（ピクセラオンライン価格：29,800 円／税込み）

【製品ページ】 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt012_pp0/

■PIX-DT050-PP0 地上デジタル対応 1 波モデル



【価格】オープン（ピクセラオンライン価格：24,800 円／税込み）

【製品ページ】 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt050_pp0/

■製品仕様

製品	PIX-DT012-PP0 (3 波モデル)	PIX-DT050-PP0 (1 波モデル)
本体外寸法	■本体:約 95.5mm×120.4mm ■B-CAS カードリーダー:約 60mm×75mm (突起部除く/ロープロファイル PCI には対応して おりません)	約 95.5mm×120.4mm (突起部除く/ロープロファイル PCI には対応して おりません)
質量	■本体:約 118g ■B-CAS カードリーダー:約 37g	約 72g
使用環境	許容動作温度 : 5～55℃/許容動作湿度 : 10～80%RH(結露なきこと)	
インターフェース	PCI	
消費電力(最大)	約 11.3W	約 6.4W
受信放送	地上デジタル放送(CATV パススルー対応)、 BS/110° CS デジタル放送 同一周波数パススルー、周波数変換パススルー 方式対応	地上デジタル放送(CATV パススルー対応) 同一周波数パススルー、周波数変換パススルー 方式対応
伝送規格	ISDB-T、ISDB-S	ISDB-T

■動作環境

製品	PIX-DT012-PP0 (3 波モデル)	PIX-DT050-PP0 (1 波モデル)
対応機種	PCI Standard 2.2 準拠で 1 つの空き PCI バスス ロットを搭載した DOS/V 機 ※B-CAS カードリーダー取り付けのために、空き PCI バススロ ットがもう 1 つ必要。	PCI Standard 2.2 準拠で 1 つの空き PCI バススロ ットを搭載した DOS/V 機
CPU	Intel® Core® Duo T2400 1.83GHz 以上 [推奨] Intel® Core® 2 Duo E4300 1.80GHz / Intel® Core® 2 Duo T7100 1.80GHz 以上、 AMD Athlon™ 64 X2 3800+ 2.0GHz 以上	
対応 OS	Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate 各日本語版 (32bit 版のみ) ※2008 年 6 月 Windows® XP 対応予定。	
メモリ	1GB 以上 (2GB 以上を推奨)	
ハードディスク	インストールに 150MB 以上の空き容量が必要。 番組の録画やタイムシフト機能を使用するには最低 5GB の空き容量が必要です。	
ディスプレイ	HDCP に対応した 1024×768 ピクセル以上の解像度および 32 ビットフルカラーを表示可能なディスプ レイ ※アナログ RGB には対応していません。	
グラフィック	HDCP に対応した下記グラフィック NVIDIA® GeForce® 7600 ATI Radeon™ X1600 Intel® i965G 内蔵グラフィックス (Windows COPP 対応 WHQL 認定ドライバ<VMR7 Overlay 対応必須>) [推奨] NVIDIA® GeForce® 8400 ATI Radeon™ HD2400 Intel® G35 内蔵グラフィックス以上の性能のもの ※GPU 性能と解像度によって、コマ落ちする可能性があります。	
サウンド	DirectX® に対応した音声出力機能 ※アナログ出力のみに対応。 ※USB、IEEE1394 などの外付けサウンドデバイスには対応していません。	
イーサネット	データ放送の双方向通信のために必要 ※内蔵モデムが搭載されていることが望ましい。	

以上

■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社ピクセラ 経営企画室 TEL : 06-6633-3500/FAX : 06-6633-3550